berkvens
toegang tot meer

Huybregts Relou B.V.
Postbus 77
5690 AB SON

Datum: 25-08-2020
Onze referentie: BRF-BRK-KVEE-N05-0011010
Rayon: N05
Uw referentie:

Betreft: Onderhoudsadvies – Project 152 woningen de Grote Zeeheldenbuurt Vught

Betreffende het onderhoud van Berkvens gelakte binnendeuren en/of gelakte/gecoate binnendeurkozijnen adviseren wij u het volgende.

Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek. Dit geldt ook voor schoonmaken van glas in een deur;

- Uitsluitend schoonmaken met licht vochtige (uitgewrongen) doek;
- Glas(latten) schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek;
- Schoon water gebruiken;
- Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met water (>80%) ;
- Daarna direct droogwrijven met een zachte doek;
- Het gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen raden wij af ;
- Het gebruik van schuurmiddelen raden wij af;
- Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom;

Betreffende het onderhoud van Berkvens Berkopal HPL binnendeuren adviseren wij u het volgende:

Lichte vervuiling

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek;
- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken (zie Let op. Resten van de zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden
- Daarna het deuroppervlak droogwrijven met een zachte doek.

Berkvens B.V.
Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland | T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95 | info@berkvens.nl | www.berkvens.nl
ING Bank 65.59.04.832 | IBAN NL47INGB0655904832 | BIC INGBNL2A | Handelsreg. KvK nr. 17021256 | BTW nr. NL.0015.99.768.B.01

Hardnekkige vlekken

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine of spiritus;
- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden.

Let op:

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte van de deur de reactie van het schoonmaakmiddel op het deuroppervlak te testen.

De volgende materialen **NIET** gebruiken:

- Schuurspons;
- Staalwol;
- Schoonmaakmiddel met schuurmiddel;
- Polijstmiddelen;
- Onderhoud was/wax.

Voor een actueel schilderadvies verwijzen wij u graag naar onze website www.berkvens.nl.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk voor uw vertrouwen in Berkvens.

Met vriendelijke groet,
BERKVENS B.V.